



KX-HDV130

ELASTYCZNE FUNKCJE DLA FIRM DBAJĄCYCH O KOSZTY

Telefon biurowy IP Panasonic KX-HDV130 idealnie równoważy niski koszt z wysoką jakością, oferując przy tym całą gamę przydatnych funkcji.

Model KX-HDV130 stworzono z myślą o klientach biznesowych, którzy przy ograniczonym budżecie potrzebują rozwiązań zapewniających niezbędną w firmie niezawodność i elastyczność. Profesjonalna jakość komunikacji stała się teraz wyjątkowo dostępna.

Kluczowe funkcje

- 2-liniowy telefon SIP
- Szerokopasmowy dźwięk HD
- System głośnomówiący z pełnym dupleksem
- Obsługa funkcji komunikacji zintegrowanej, w tym BroadSoft UC-ONE/ ucSTA
- 2 konta SIP
- 2 porty sieci LAN

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



KX-HDV130 (wyświetlacz)



KX-HDV130 (biały)



KX-HDV130 (czarny)

* Powyższe zdjęcia przedstawiają wersję NE. Dostępna jest także wersja X, w której piktogramy zastąpiono znakami.

FUNKCJE	KX-HDV130
Wyświetlacz LCD (główny)	132x64 pikseli, 2,3 cala, graficzny
Panel dotykowy	Nie
Etykietowany wyświetlacz LCD	Nie
Podświetlenie wyświetlacza LCD	Tak
Strony etykietowane	Nie
Sygnalizacja diodą LED	
Sygnalizacja oczekującej wiadomości i dzwonka	1 kolor (niebieski)
Sygnalizacja wybranej funkcji i linii	2 kolory (niebieski/czerwony)
PRZYCISKI	
Przyciski programowe	3
Sygnalizacja wybranej funkcji i linii	2
Przycisk strony	Nie
Przyciski nawigacyjne	5 (góra/dół/lewo/prawo/Enter)
Przyciski 09, *, #	Tak
Przycisk głośności	Tak (- / +)
Przyciski funkcji	8 (anulowanie, konferencja, przekierowanie, zawieszenie/wiadomość, ponowne wybieranie, wyciszenie/automatyczna odpowiedź, tryb głośnomówiący, zestaw słuchawkowy)
Interfejs sieciowy	2 x RJ45 10/100 base-T (Auto/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/ 10MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Słuchawka	Pełny duplex szerokopasmowy, kompatybilność z aparatami słuchowymi
Gniazdo zestawu słuchawkowego	Tak, pełny duplex (wytyk RJ9)
EHS (gniazdo sterowania)	Nie
EHS (gniazdo głosu)	Nie
Wbudowany moduł Bluetooth	Nie
Moduł rozszerzający (DSS)	Brak obsługi
Moduł rozszerzający (DSS), maksimum	Nie
Moduł rozszerzający (DSS), interfejs	Nie
System głośnomówiący	Tak, pełny duplex szerokopasmowy (kompatybilny z IEEE 1329)
Interfejs USB	Nie
Dźwięki dzwonka	32
Tryb ECO (szybkość sieci LAN: tylko 10 Mb/s; nie można używać drugiego portu)	Tak
Zasilanie	Zasilacz, PoE (IEEE 802.3af)
PoE	Tak
PoE (moduł rozszerzający)	-
Klasa PoE	Klasa 1
Zasilacz	Tak (opcjonalny) KX-A423
Instalacja	
Stojak biurkowy (nachylny)	2 pozycje (30/45)
Montaż na ścianie	Tak (opcja)
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm)	Pozycja wyższa: 167 x 165 x 148 (bez słuchawki) Pozycja niższa: 167 x 173 x 115 (bez słuchawki)
Kolor	Biały/Czarny
Elektroniczne określanie głośności	
System głośnomówiący	8 poziomów
Słuchawka	8 poziomów
Dzwonek	8 poziomów + wyłączenie
Kontrast wyświetlacza	6 poziomów
Podświetlenie wyświetlacza	3 poziomy + wyłączenie
Tryb podświetlenia wyświetlacza	Włączone/Auto/Wyłączone
Kompatybilność z produktami BroadSoft	
Podstawowa funkcja obsługi połączeń	Tak
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	Tak
Konferencje między dowolną liczbą rozmówców	Tak
Pole lampki zajętości (BLF)	Tak
Telecentrum	Tak
Powiadomienie o parkowaniu połączenia	Tak
Nawiązywanie połączenia kliknięciem	Tak
Synchronizacja przycisków funkcyjnych	Tak
Wspólny wygląd połączenia (SCA)	Tak
BroadSoft Xsi	Tak
BroadSoft Presence	Tak
Książka telefoniczna BroadSoft Xsi	Tak