

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP Panasonic KX-TGP600
System bezprzewodowy w technologii DECT



KEY FEATURES

- Obsługa ośmiu telefonów bezprzewodowych DECT i równoległych linii zewnętrznych
- Obsługa połączeń VoIP
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
- Funkcja redukcji szumów
- Niższy całkowity koszt użytkowania

- Obsługa ośmiu telefonów bezprzewodowych DECT i równoległych linii zewnętrznych
- Obsługa połączeń VoIP
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala
- Funkcja redukcji szumów
- Niższy całkowity koszt użytkowania
- Tryb ekologiczny

- Zgodność z wieloma telefonami oraz regeneratorem sygnału firmy Panasonic w celu zwiększenia zasięgu

Rozwiązanie łatwe do zarządzania

System telefoniczny KX-TGP600 jest niezwykle łatwy do skonfigurowania i zarządzania. Funkcja udostępniania umożliwia zdalne określanie ustawień konfiguracji oraz zarządzanie telefonami. Użytkownicy mogą wybrać jedną z dwóch metod administracji — zarządzanie lokalne z poziomu jednostki bazowej lub zarządzanie za pośrednictwem dostawcy usług.

W pełni rozszerzalne rozwiązanie

Użytkownicy mogą podłączyć do systemu do ośmiu słuchawek bezprzewodowych DECT. Możliwość użycia do ośmiu linii zewnętrznych SIP równocześnie sprawia, że obsługa klienta przebiega sprawniej, a koszt i nakład pracy związany z instalacją i zarządzaniem oddzielnymi liniami zewnętrznymi jest całkowicie wyeliminowany. System umożliwia użytkownikom także posiadanie do ośmiu różnych numerów telefonu.

Rozwiązanie wysokiej jakości

Funkcja redukcji szumów eliminuje szum otoczenia i poprawia jakość połączenia za naciśnięciem przycisku. System telefoniczny KX-TGP600 automatycznie ustawia optymalny poziom głośności odbiornika, gdy użytkownik przemieszcza się między obszarami o różnym natężeniu dźwięku otoczenia.

Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów

Połączenie jakości, niezawodności, łatwości użycia i elastyczności pozwala znacznie obniżyć całkowity koszt użytkowania systemu telefonicznego KX-TGP600. Ponadto niski koszt początkowy sprawia, że system oferuje znacznie wyższy zwrot z inwestycji w okresie użytkowania technologii.

Stylowe rozwiązanie specjalistyczne

Dostępnych jest wiele telefonów zgodnych z systemem telefonicznym KX-TGP600. Należy do nich telefon bezprzewodowy DECT KX-TPA60 wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala z podświetleniem i zapewniający jakość dźwięku w szerokopasmowej technologii HD (G.722) oraz książkę telefoniczną o pojemności 500 numerów telefonu oraz pamięć 20 ostatnio wybranych numerów telefonu. Dostępny jest również bezprzewodowy telefon biurkowy KX-TPA65 zapewniający wiele korzyści w porównaniu do „tradycyjnych” telefonów biurkowych, ponieważ możliwości komunikacji DECT oznaczają, że do instalacji systemu nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

Zasięg jednostki bazowej wynosi około 300 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz budynków, zależnie od środowiska. Ze względu na to, że niektórzy użytkownicy wymagają większego zasięgu, do systemu można dołączyć opcjonalny regeneratory sygnału, który umożliwia zwiększenie rzeczywistego zasięgu komunikacji maksymalnie do około 200 m wewnątrz budynków.

Zgodne telefony i regeneratory sygnału

KX-TPA60 Telefon standardowy	KX-TPA65 Bezprzewodowy telefon biurkowy
KX-UDT121 Lekki i cienki telefon	KX-UDT131 Telefon wzmocniony
KX-A406 Regeneratory sygnału	

SPECIFICATIONS

LCD Size (Pixels, Lines)	Bundled handset KX-TPA60: 1.8 inch colour (128 x 160 pixels), 7 lines
Ethernet Ports	1
Ethernet Interface	10/100 Base-T
IP Stack Mode	IP v4, IPv6, IPv4/IPv6 Dual
Multiple Line	Up to 8
Multiple Handset	Up to 8
Simultaneous Voice Calls (Narrowband Mode)	Talk 8 + Conference 2
Simultaneous Voice Calls (Wideband Mode)	Talk 4 + Conference 2 (AMR-WB: Talk 2)
LCD Contrast Setting	6 levels (KX-TPA60)
LCD Backlight	Yes (KX-TPA60)
LED	Base unit: 3 colours (Green/Red/Amber), KX-TPA60: 1 colour (Red)
Key Backlight	Yes (KX-TPA60)
Phonebook	500 (KX-TPA60)
Outgoing Call	20 (KX-TPA60)
Incoming Call (Including Missed Call)	20 (KX-TPA60)
Speakerphone (HD)	Yes (Full Duplex) (KX-TPA60)
Headset Port	Yes (2.5 mm audio jack) (KX-TPA60)
Ringtone Selection	Yes
Distinctive Ringing	Yes
Redial	Yes
Do Not Disturb	Yes
Anonymous Call (CLIR)	Yes
Anonymous Call Rejection	Yes
DTMF Dialling During Call	Yes
3-Way Conference	Yes
Call Transfer (Blind Transfer/Attended Transfer/Semi-Attended Transfer)	Yes / Yes / Yes
Call Hold	Yes
Call Forward (Unconditional/Busy/No Answer)	Yes / Yes / Yes
Call Waiting	Yes
Noise Reduction	Yes (KX-TPA60)
Audio Codec	G.711a-law/G.722u-law/G.729a/G.722/G.722.2(AMR-WB)
DECT Encryption	Yes (KX-TPA60)
Bluetooth (Built-in)	No (KX-TPA60)
Battery Life	Stand-by: Up to 200 hours, Talk: Up to 11 hours (KX-TPA60)
Power Supply (Base Unit)	AC Adapter, PoE (IEEE 802.3af)

URL: <https://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne/produkty-i-akcesoria/pbx/sip/systemy-sip-dla-firm/pojedyncza-jednostka-podstawowa-sip-dec/kx-tgp600>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne/contact-us>